



ویژگیهای محصول:

- تلفات کم - حداکثر کارایی در ارسال.
- ایزولاسیون بالا - حداقل شدن اختلال.
- اتصال همزمان کانال TX دو دستگاه تکرار کننده به تنها یک آنتن.
- پهنای باند ارسال حدود 1MHz.
- دارای سابِرک استاندارد 19 اینچی به ارتفاع 3 واحد.

مشخصات فنی:

100-300 MHz	محدوده فرکانس TX1
100-300 MHz	محدوده فرکانس TX2
2.2 MHz	حداقل فاصله فرکانسی
50-60 dB	ایزولاسیون TX1 به TX2
1.8 dB	تضعیف
±500 KHz	پهنای باند TX1
±500 KHz	پهنای باند TX2
50 W / 47 dBm	حداکثر توان ارسالی
1.8 dB	تضعیف TX1 به Ant
1.8 dB	تضعیف TX2 به Ant
1.2 : 1	VSWR TX
1.2 : 1	VSWR Ant
20 dB	تلفات بازگشتی TX
20 dB	تلفات بازگشتی Ant
50 Ω	امپدانس ورودی و خروجی
N Type Female	نوع کانکتور ورودی و خروجی
-30°C to +60°C	دمای عملکرد
-40°C to +70°C	دمای نگهداری در انبار
483x330x135 mm 19"-3U- Depth 330 mm	ابعاد فیزیکی
9 Kg	وزن

توجه: به هنگام سفارش بایستی فرکانسهای دقیق در اختیار سازنده قرار گیرد.