



ویژگیهای محصول:

- تلفات کم – حداکثر کارایی در ارسال.
- ایزولاسیون بالا – حداقل شدن اختلال.
- اتصال همزمان کانال TX دو دستگاه تکرار کننده به تنها یک آنتن.
- پهنای باند ارسال حدود 3MHz.
- دارای سابِرک استاندارد 19 اینچی تمام آلومینیوم به ارتفاع 2 واحد.

مشخصات فنی:

340-360 MHz	محدوده فرکانس TX1
340-360 MHz	محدوده فرکانس TX2
1 MHz	حداقل فاصله فرکانسی
45-65 dB	ایزولاسیون TX1 به TX2
2.2 dB	تضعیف
3 MHz	پهنای باند TX1
3 MHz	پهنای باند TX2
50 W / 47 dBm	حداکثر توان ارسالی
2.2 dB	تضعیف TX1 به Ant
2.2 dB	تضعیف TX2 به Ant
1.2 : 1	VSWR TX
1.2 : 1	VSWR Ant
20 dB	تلفات بازگشتی TX
20 dB	تلفات بازگشتی Ant
50 Ω	امپدانس ورودی و خروجی
N Type Female	نوع کانکتور ورودی و خروجی
-30°C to +60°C	دمای عملکرد
-40°C to +70°C	دمای نگهداری در انبار
483x330x89 mm 19"-2U- Depth 330 mm	ابعاد فیزیکی
6.5 Kg	وزن

توجه: به هنگام سفارش بایستی فرکانس‌های دقیق در اختیار سازنده قرار گیرد.