



## ویژگیهای محصول:

- تلفات کم – حداکثر کارایی در ارسال.
- ایزولاسیون بالا – حداقل شدن اختلال.
- اتصال همزمان کانال TX دو دستگاه تکرار کننده به تنها یک آنتن.
- حداقل فاصله فرکانسی 6.25KHz
- دارای سابِرک استاندارد 19 اینچی به ارتفاع 2 واحد.

## مشخصات فنی:

148-174 MHz	محدوده فرکانس TX1
148-174 MHz	محدوده فرکانس TX2
172.103125 MHz	فرکانس TX1
172.096875 MHz	فرکانس TX2
6.25 KHz	حداقل فاصله فرکانسی
80 dB	ایزولاسیون TX1 به TX2
4.1±0.1 dB	تضعیف
26 MHz	پهنای باند TX1
26 MHz	پهنای باند TX2
50 W / 47 dBm	حداکثر توان ارسالی
4 dB	تضعیف TX1 به Ant
4.2 dB	تضعیف TX2 به Ant
1.15 : 1	TX VSWR
1.15 : 1	Ant VSWR
28 dB	تلفات بازگشتی TX
28 dB	تلفات بازگشتی Ant
50 Ω	امپدانس ورودی و خروجی
N Type Female	نوع کانکتور ورودی و خروجی
-20°C to +60°C	دمای عملکرد
-30°C to +70°C	دمای نگهداری در انبار
483x330x89 mm 19"-2U- Depth 330 mm	ابعاد فیزیکی
5.8 Kg	وزن