



ویژگیهای محصول:

- تلفات کم – حداکثر کارایی در ارسال.
- ایزولاسیون بالا – حداقل شدن اختلال.
- اتصال همزمان کانال TX و RX دستگاه تکرار کننده به تنها یک آنتن.
- پهنای باند ارسال و دریافت حدود 4MHz.
- دارای سابِرک استاندارد 19 اینچی به ارتفاع 3 واحد.

مشخصات فنی:

100-300 MHz	محدوده فرکانس TX
100-300 MHz	محدوده فرکانس RX
4.5 MHz	حداقل فاصله فرکانسی
40-60 dB	ایزولاسیون TX به RX
1.5 dB	تضعیف
±2 MHz	پهنای باند TX
±2 MHz	پهنای باند RX
50 W / 47 dBm	حداکثر توان ارسالی
1.4±0.2 dB	تضعیف TX به Ant
1.4±0.2 dB	تضعیف RX به Ant
40-60 dB	حذف نویز TX در فرکانس RX
35-55 dB	ایزولاسیون RX در فرکانس TX
1.2 : 1	VSWR TX
1.2 : 1	VSWR Ant
20 dB	تلفات بازگشتی TX
20 dB	تلفات بازگشتی Ant
50 Ω	امپدانس ورودی و خروجی
N Type Female	نوع کانکتور ورودی و خروجی
-30°C to +60°C	دمای عملکرد
-40°C to +70°C	دمای نگهداری در انبار
483x330x135 mm 19"-3U- Depth 330 mm	ابعاد فیزیکی
9 Kg	وزن